

# Кондиционер для шкафа серии TAIC



**Внутренние  
вентиляционные  
решетки**

**Удобная панель  
управления**



**Система обогрева**



**Система «Free-cooling»**



**Частично углубленная  
установка**



**Удаленный контроль  
и управление**



**Рабочий диапазон  
наружных температур  
от -45°C до +50°C**

## Технические характеристики

|   | TAIC-1500                   | TAIC-2500                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Номинальное напряжение  | 220-240 В, 50 Гц            | 220-240 В, 50 Гц            |
| Рабочий ток кондиционера (компрессора)  | 3,9 А                       | 4,8 А                       |
| Холодильная мощность кондиционера   | 1500 Вт                     | 2500 Вт                     |
| Потребляемая мощность кондиционера  | 700 Вт                      | 1100 Вт                     |
| Хладагент   | R410                        | R410                        |
| Заправка хладагентом  | 0,23 кг                     | 0,39 кг                     |
| Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток) внутренний/внешний контур | 850/440 м <sup>3</sup> /час | 850/600 м <sup>3</sup> /час |
| Температура эксплуатации  | от -45°C до +50°C           | от -45°C до +50°C           |
| Тип контроллера управления  | TECO AIRCOOL 1              | TECO AIRCOOL 1              |
| Тип интерфейса управления   | RS-485                      | RS-485                      |
| Протокол передачи данных  | ModBus RTU                  | ModBus RTU                  |
| Габаритные размеры, ШxВxГ   | 495x1005x280 мм             | 495x1005x280 мм             |
| Вес, не более   | 60 кг                       | 70 кг                       |

## Информация для заказа

| Артикул        | Наименование                            |
|----------------|---|
| 1041.00.000    | Кондиционер TAIC-2500, 2500 Вт, 220В KS |
| 1021.00.000-01 | Кондиционер TAIC-1500, 1500 Вт, 220В KS |