

## Серия ШН



Стальной  
каркас



Степень защиты  
IP54



МАХ статистическая  
нагрузка 120 кг



Замок  
трехточечный  
трехригельный

## Технические характеристики

Высота	6,9,12,15,18,24 U
Ширина	650 мм
Глубина	300, 400, 500, 600 мм
Шаг регулировки монтажных стоек	25 мм
Конструктив	цельносварной листовая сталь 1,5 мм
Тип передней двери	глухая
Угол открытия двери	130 градусов
Замок	трехточечный трехригельный с тремя ключами
Кабельные вводы	d=30 мм x 4 шт.
Покрытие	порошково-полимерное
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Тип исполнения	навесное
Степень защиты	IP54
МАХ допустимая распредел. статистическая нагрузка	120 кг

## Информация для заказа

Артикул	Конфигурация
	<b>глубина 400 мм</b>
ШН19-60.40.06/IP54	6U 400мм 650*400*415 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.40.09/IP54	9U 400мм 650*400*547 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.40.12/IP54	12U 400мм 650*400*680 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.40.15/IP54	15U 400мм 650*400*815 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.40.18/IP54	18U 400мм 650*400*947 (ШxГxВ), IP54
	<b>глубина 500 мм</b>
ШН19-60.50.06/IP54	6U 400мм 650*500*415 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.50.09/IP54	9U 400мм 650*500*547 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.50.12/IP54	12U 400мм 650*500*680 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.50.15/IP54	15U 400мм 650*500*815 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.50.18/IP54	18U 400мм 650*500*947 (ШxГxВ), IP54
	<b>глубина 600 мм</b>
ШН19-60.60.06/IP54	6U 400мм 650*600*415 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.60.09/IP54	9U 400мм 650*600*547 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.60.12/IP54	12U 400мм 650*600*680 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.60.15/IP54	15U 400мм 650*600*815 (ШxГxВ), IP54
ШН19-60.60.18/IP54	18U 400мм 650*600*947 (ШxГxВ), IP54